



NEVADA PHF 911277



Tubo in PVC PHF con spirale in PVC rigido, per uso gravoso nel settore enologico, per aspirazione e mandata liquidi alimentari ed alcoolici fino a 20%.

DETTAGLI

 SUPERFICI LISCE * * * * *

 FLESSIBILITÀ * * *

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE * * * *

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -5 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO * * * * *

 PER ALIMENTI EU secondo DDC. FDA secondo DDC

 SENZA ORTO FTALATI * * * * *

Ø nominale mm	Ø nominale inch	Ø interno mm	Ø esterno mm	Press. eserc. a 23 °C bar	Depress. eserc. a 23 °C m/H ₂ O	Press. scoppio a 23 °C bar	Raggio curvatura mm	Spess. totale mm	Ø filo rigido (AxB se ovale) mm	Passo spirale mm	Direzione spirale	Peso metro g/m	Lungh. rotolo m	Disponibilit à
25	1	25	32.6	8	9	24	175	3.8	3.5	7	dx	400	50	A magazzino
30		30	37.5	8	9	24	210	3.8	3.5	7.5	dx	500	50	A magazzino
32	1 1/4	32	39.6	8	9	24	220	3.8	3.5	7.5	dx	520	50	A magazzino
35		35	42.5	8	9	24	240	3.8	3.6	7.5	dx	600	50	Su richiesta
38	1 1/2	38	46.4	8	9	24	250	4.2	3.8	7.5	dx	700	50	Su richiesta
40		40	49	8	9	24	260	4.5	4.1	7.8	dx	750	50	A magazzino
45	1 3/4	45	54	8	9	24	290	4.5	4.1	8.5	dx	900	50	Su richiesta
50	2	50	59	8	9	24	325	4.5	4.3	8.5	dx	1000	50	A magazzino
60		60	71	7	9	21	380	5.5	5.3	10	dx	1450	50	A magazzino
63	2 1/2	63	75	7	9	21	400	6	5.5	8.5	dx	1670	50	A magazzino
70		70	82	6	9	18	450	6	5.3	10.5	dx	1800	50	A magazzino
75		75.5	87.5	6	9	18	490	6	5.3	12	dx	1900	50	Su richiesta
80		80	93	5	9	15	530	6.5	6	12.5	dx	2200	50	A magazzino
90	3 1/2	90	104	5	9	15	600	7	6.5	13.5	dx	2480	30	Su richiesta
100		100	116	4	9	12	700	8	7.2	13.5	dx	3300	30	A magazzino
102	4	102	117	4	9	12	700	7.5	7	13.5	dx	3300	30	Su richiesta
110		110	125.6	4	9	12	800	7.8	7.5	14.5	dx	3450	30	Su richiesta
120		120	136	4	9	12	900	8	8	17	dx	3600	30	A magazzino
125		125	140.6	4	9	12	980	7.8	7.2	12	dx	4200	30	Su richiesta
150		150	170	3	9	9	1350	10	8.5	13.5	dx	6300	30	Su richiesta

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.