



## VACUPRESS ENO PHF 913843



Tubo in PVC plastificato senza o-ftalati, a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per mandata e aspirazione liquidi alimentari, vino ed alcolici fino a 20%.

### DETTAGLI

 SUPERFICI LISCE \*\*\*\*\*

 FLESSIBILITÀ \*\*\*\*\*

 RESISTENZA ALL'ABRASIONE \*\*\*

 TEMPERATURA D'ESERCIZIO -25 °C 60 °C

 RESISTENZA CHIMICA Tabella PVC

 RESISTENZA SCHIACCIAMENTO \*\*\*

 PER ALIMENTI EU secondo DDC.

 SENZA ORTO FTALATI \*\*\*\*\*

| Ø nominale<br>mm | Ø nominale<br>inch | Ø interno<br>mm | Ø esterno<br>mm | Depress.<br>eserc. a<br>23 °C<br>m/H <sub>2</sub> O | Press.<br>eserc. a<br>23 °C<br>r.1:3<br>bar | Press.<br>eserc. a<br>23 °C<br>r.1:4<br>bar | Press.<br>scoppio a<br>23 °C<br>bar | Raggio<br>curvatura<br>mm | Spess.<br>totale<br>mm | Ø filo<br>acciaio<br>mm | Passo<br>spirale<br>mm | Direzione<br>spirale | Peso<br>metro<br>g/m | Lungh.<br>spezzone<br>m | Lungh.<br>rotolo<br>m | Disponibilit<br>à |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| 19               | 3/4                | 19              | 28              | 9                                                   | 20                                          | 16                                          | 60                                  | 70                        | 4.5                    | 1                       | 8.5                    | dx                   | 475                  |                         | 60                    | Su richiesta      |
| 25               | 1                  | 25              | 35.5            | 9                                                   | 16                                          | 12                                          | 48                                  | 80                        | 5.2                    | 1.2                     | 9                      | dx                   | 680                  |                         | 60                    | A magazzino       |
| 30               |                    | 30              | 40.5            | 9                                                   | 16                                          | 12                                          | 48                                  | 90                        | 5.2                    | 1.2                     | 9.5                    | dx                   | 770                  |                         | 60                    | A magazzino       |
| 32               | 1 1/4              | 32              | 42.5            | 9                                                   | 16                                          | 12                                          | 48                                  | 100                       | 5.2                    | 1.2                     | 9.5                    | dx                   | 800                  |                         | 60                    | Su richiesta      |
| 35               |                    | 35              | 47              | 9                                                   | 14                                          | 10                                          | 42                                  | 115                       | 6                      | 1.4                     | 10                     | dx                   | 1100                 |                         | 60                    | Su richiesta      |
| 38               | 1 1/2              | 38              | 51              | 9                                                   | 14                                          | 10                                          | 42                                  | 125                       | 6.5                    | 1.4                     | 10.5                   | dx                   | 1200                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 40               |                    | 40              | 53              | 9                                                   | 14                                          | 10                                          | 42                                  | 130                       | 6.5                    | 1.4                     | 11                     | dx                   | 1220                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 45               | 1 3/4              | 45              | 58              | 9                                                   | 12                                          | 10                                          | 36                                  | 140                       | 6.5                    | 1.4                     | 11                     | dx                   | 1400                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 50               | 2                  | 50              | 64              | 9                                                   | 12                                          | 10                                          | 36                                  | 150                       | 6.5                    | 1.6                     | 11                     | dx                   | 1600                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 60               |                    | 60              | 74              | 9                                                   | 12                                          | 10                                          | 36                                  | 180                       | 7                      | 1.6                     | 11                     | dx                   | 2000                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 63               | 2 1/2              | 63              | 77              | 9                                                   | 12                                          | 10                                          | 36                                  | 190                       | 7                      | 1.6                     | 11                     | dx                   | 2100                 |                         | 30                    | Su richiesta      |
| 70               |                    | 70              | 85.5            | 9                                                   | 12                                          | 9                                           | 36                                  | 190                       | 7.8                    | 2                       | 13.5                   | dx                   | 2700                 |                         | 30                    | Su richiesta      |
| 75               |                    | 75              | 91              | 9                                                   | 12                                          | 9                                           | 36                                  | 190                       | 8                      | 2                       | 13.5                   | dx                   | 2850                 |                         | 30                    | Su richiesta      |
| 76               | 3                  | 76              | 92              | 9                                                   | 12                                          | 9                                           | 36                                  | 210                       | 8                      | 2                       | 13.5                   | dx                   | 2900                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 80               |                    | 80              | 96              | 9                                                   | 10                                          | 8                                           | 30                                  | 220                       | 8                      | 2                       | 14                     | dx                   | 2950                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 90               | 3 1/2              | 90              | 107             | 9                                                   | 10                                          | 8                                           | 30                                  | 250                       | 8.5                    | 2                       | 14                     | dx                   | 3500                 |                         | 30                    | Su richiesta      |
| 100              |                    | 100             | 117             | 9                                                   | 10                                          | 8                                           | 30                                  | 295                       | 8.5                    | 2                       | 14.5                   | dx                   | 3950                 |                         | 30                    | A magazzino       |
| 102              | 4                  | 102             | 119             | 9                                                   | 10                                          | 8                                           | 30                                  | 300                       | 8.5                    | 2                       | 14.5                   | dx                   | 4000                 |                         | 30                    | Su richiesta      |
| 120              |                    | 120             | 138             | 9                                                   | 8                                           | 6                                           | 24                                  | 350                       | 9                      | 2.5                     | 15                     | dx                   | 5300                 |                         | 20                    | A magazzino       |
| 127              | 5                  | 127             | 145             | 9                                                   | 7                                           | 5                                           | 21                                  | 370                       | 9                      | 2.5                     | 15                     | dx                   | 5800                 |                         | 20                    | Su richiesta      |
| 150              |                    | 150             | 169             | 9                                                   | 5                                           | 3                                           | 15                                  | 480                       | 9.5                    | 2.5                     | 15.5                   | dx                   | 6800                 |                         | 20                    | Su richiesta      |
| 152              | 6                  | 152             | 171             | 9                                                   | 5                                           | 3                                           | 15                                  | 480                       | 9.5                    | 2.5                     | 15.5                   | dx                   | 6850                 |                         | 20                    | Su richiesta      |
| 200              |                    | 200             | 222             | 9                                                   | 3                                           | 2.5                                         | 9                                   | 650                       | 11                     | 3                       | 11                     | dx                   | 10300                | 12                      |                       | Su richiesta      |
| 203              | 8                  | 203             | 225             | 9                                                   | 3                                           | 2.5                                         | 9                                   | 650                       | 11                     | 3                       | 11                     | dx                   | 10500                | 12                      |                       | Su richiesta      |

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Tutte le specifiche tecniche contenute nel presente documento sono fornite solo a scopo informativo.

Per ulteriori dettagli sulle specifiche dei nostri prodotti, consultare le schede tecniche pertinenti o contattare il proprio referente commerciale.